

Soru:

Kumaş kanal sistemi nasıl monte edilir?

Cevap:

Evet – kumaş kanal sistemleri, kanalın şekline ve bağlandığı yapıya bağlı olarak farklı yöntemlerle monte edilebilir.

/ Montaj neden farklılık gösterir?

İki kumaş kanal sistemi birbirine benzese bile montaj şekilleri çok farklı olabilir. Bunun nedeni, dünyanın her yerinde binaların yapı, malzeme ve yerleşim bakımından farklı olmasıdır. Herkese uyan tek bir yöntem yoktur. Her montaj ilgili mekâna göre uyarlanır.

İki ana montaj sistemi:

1. Tel askı sistemi

Özellikle ticari ve endüstriyel alanlar için uygun, ekonomik ve esnek bir seçenektir. Kanal, kumaş askılardan oluşan bir sistemle gergin tellere asılır. Teller, mevcut duruma göre kancalar, kelepçeler veya ankraj noktaları kullanılarak bina yapısına çeşitli şekillerde sabitlenebilir.

[Tel montaj video örneğini izleyin](#)

2. Alüminyum ray sistemi

En yaygın kullanılan yöntemdir. Alüminyum raylar asılabilir (tel veya dişli çubuklarla) ya da doğrudan tavana veya yapıya sabitlenebilir. Bu sistemde kullanılan özel askılar her iki montaj yöntemini de mümkün kılar. Bu çözüm her tür projede iyi sonuç verir ve temiz, profesyonel bir görünüm sunar.

[Alüminyum ray montaj video örneğini izleyin](#)

Anahtar terimler:

kumaş kanal, montaj yapısı, tel askı, alüminyum ray, askılar, montaj esnekliği, ticari ve endüstriyel kullanım, tavana sabitleme, Prihoda montaj sistemi



Montaj seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak ve video örneklerini izlemek için [Montaj sayfamızı](#) ziyaret edin veya info@prihoda.com.tr adresinden bize ulaşın



Tasarımlı
hava dağıtımı



Hızlı ve kolay
montaj



Hızlı
teslimat



Kolay
bakım



Özel
tasarım



Uzun
garanti